



IMPUESTOS
INTERNOS

Especificaciones Técnicas - DGII-CCC-CP-2022-0006.

“Adquisición de Artículos Audiovisuales y Computadoras para la Gerencia de Comunicación Estratégica, DGII”.

- Gerencia de Comunicación Estratégica-

1	Especificaciones Técnicas.....	3
1.1	Descripción de los Bienes.	3
1.2	Requisitos	6
1.3	Tiempo de entrega	6
1.4	Lugar de entrega.....	6



IMPUESTOS
INTERNOS

1 Especificaciones Técnicas

1.1 Descripción de los Bienes.

Ítems	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad Solicitada
1	 Estabilizador de cámara de video	Number of Axes: 3-Axis (Pitch, Roll, Yaw) Rotation Range: Yaw (Pan): 360° Pitch (Tilt): 330° Roll: 330° Load Capacity: 14.3 lb / 6.49 kg Ports: 1 x USB Type-C Wireless Protocol: Bluetooth 5.0 Battery Type: 3 x 18650 Capacity (mAh):2600 mAh Battery Runtime: 12 Hours Battery Chemistry: Lithium-Ion Mounting: 9 x 1/4"-20 Female Dimensions: 13.62 x 13.54 x 3.86" / 346 x 344 x 98 mm Weight: 5.45 lb / 2.47 kg	1
2	Cámara de cine digital, con capacidad para grabar en 6k	Sensor Size: 23.1 x 12.99 mm (Super35) Sensor Type: CMOS Sensor Resolution: 21.2 Megapixel (6144 x 3456) Shutter Type: Rolling Shutter ISO: 100 to 25,600 (Expanded) Advertised Dynamic Range: 13 Stops Lens Mount: Canon EF (se especifica esta marca porque es el tipo de lente que utilizan este tipo de cámara) Lens Communication: Yes Built-In ND Filter: None Built-In Microphone Type: Stereo Variable Frame Rates: Up to 120 fps Microphone Input 3.5mm Headphone Output Fullsize HDMI Connector USB Expansion Port DC Power XLR Audio Connection	2
	2.1	Kit de lentes (para cámara de cine digital)	2
	2.2	Baterías (para cámara de cine digital original) NP-F570 (Aproximadamente 60 minutos de grabación) con capacidad de 3500 mAh	4
	2.3	Cargadores (para cámara de cine digital)	2

	2.4	Memorias SD UHS-II clase 10 285MB/S o 550MB/S (para cámara de cine digital) con capacidad de almacenamiento de 256 GB	2
	2.5	Battery grip (para cámara de cine digital original) con duración de hasta 2 horas	2
	2.6	Maletín impermeable (para cámara de cine digital)	2
	2.7	Cables de conexión DC (para cámara de cine digital original) tamaño 650mm de largo	2
3		Cámara de fotografía profesional Sensor de imagen CMOS FX de 35,9 mm x 23,9 mm Píxeles efectivos 45,7 millones Velocidad de avance de fotogramas Hasta 9 fps Batería: Iones de litio EN-EL15b	1
	3.1	Ocular de visor (para cámara de fotografía profesional)	1
	3.2	Baterías (para cámara de fotografía profesional originales) con capacidad de 1900 mAh, voltaje de la pila 7V	1
	3.3	Cargador cable USB UC (para cámara de fotografía profesional) tamaño estándar	1
	3.4	HDMI HC (para cámara de fotografía profesional) tamaño estándar	1
	3.5	Memorias SD (para cámara de fotografía profesional) clase 10 con capacidad de almacenamiento de 64 GB o 128 GB	1
	3.6	Battery grip (para cámara de fotografía profesional) aproximadamente 60 minutos de duración	1
	3.7	Bulto impermeable (para cámara de fotografía profesional)	1
4	Prompter 17 "Presidencia"	Two 17" 1000 nit self-reversing monitors with metal frames Two 14 x 12" 60/40 beamsplitters made of low-iron glass that eliminates color shift Anti-reflection coating 20 ft reading range HDMI, VGA, and Composite RCA inputs Tool-less assembly design Flip-Q Pro software (Mac/Win) on two USB security dongles (also downloadable) iPad compatibility via optional Prompter People iPad bracket Support for wireless, wired, and foot controllers	1
5	Porta fondo portátil con telas	Maximum Power: 100 Ws Flash Duration: 1/1500 to 1/1000 Sec Recycle Time: 3 Sec (Full Power) Flash Ready Indicator: Visual Reflector: Changeable Accessory Fitting Type: Elinchrom Umbrella Shaft AC Input Voltage: 120 VAC, 60 Hz AC Input Power: VAC60 Hz Circuit Protection: Fuse Size: 5.0 x 7.0' / 1.5 x 2.1 m	1

6	Kit de luces con sus accesorios como reflectores, softbox, stand y geles	Fresnel 150: 150W Fresnel 300: 300W Fresnel 650: 650W 5/8" (16mm) stand mount. 24x32" Video Pro Plus 1 Softbox, Adapter Ring Moleded Carrying Case Colors Gel Filters 12 x 12"	1
7	Micrófono cuello de ganso, alámbrico con accesorios (cargador, base de mesa para micrófono)	Capsule : Condenser Polar Pattern: Supercardioid Pad: None High-Pass Filter: None Frequency Range: 50 Hz to 17 kHz Maximum SPL: 122.7 dB SPL (1 kHz, 1% THD, 1-Kilohm Load) Impedance: 180 Ohms at 1 kHz Dynamic Range: 94 dB (1-Kilohm Load) Signal-to-Noise Ratio: 65.0 dB (at 1 Pa/94 dB SPL)	1
8	Trípode para cámara digital	Soporta hasta 17.6 Libras Amplia plataforma para videocámaras y HD DSLR Medía bola de 60 mm para nivelar Contrapeso cargado por resorte Sistema de liberación rápida de bloqueo lateral Nivel de burbuja integrado Trípode de dos etapas con esparcidor de nivel medio Rango de altura de 26,6 a 60,6" Patas de goma Bolsa de transporte acolchada	1
9	MacBook Pro-16"	2.4GHz 8-core (9Gen) i9, Turbo Boost up to 5.0GHz / 32GB 2666MHz DDR4 / 1TB SSD /AMD Radeon Pro 5500M /Keyboard English / APP - Space Gray o Silver Tres (3) años mínimo de garantía en piezas y servicios (AppleCare+ for MackbookPro y iMac). Cobertura daños contra accidentes. Incluye reparación o reemplazo del equipo en caso de caídas, derrame de líquidos o sobrecarga eléctrica. Todo esto a partir del siguiente día hábil en sitio	1

10	iMac 27 iOS	<p>5K 3.8GHz (10Gen) i7 / 32GB 2666MHz DDR4 / 1TB SSD / Radeon Pro-5500 XT / APP – English</p> <p>Debe incluir sus accesorios como: Magic Keyboard y Magic Mouse</p> <p>Cobertura daños contra accidentes. Incluye reparación o reemplazo del equipo en caso de caídas, derrame de líquidos o sobrecarga eléctrica.</p> <p>Todo esto a partir del siguiente día hábil en sitio</p>	7
----	--------------------	--	---

1.2 Requisitos

- Todos los equipos deben tener un **(1) año mínimo de garantía**, excepto los sub-ítems 2.4,2.6,3.5, 3.7. 9 y 10
- **Tres (3) años mínimo de garantía en piezas y servicios** (AppleCare+ for MacBookPro y iMac).
- Cobertura daños contra accidentes. Incluye reparación o reemplazo del equipo en caso de caídas, derrame de líquidos o sobrecarga eléctrica. A partir del siguiente día hábil en sitio.

1.3 Tiempo de entrega

El plazo de entrega establecido es de **20 días laborables**, contados a partir de la firma del contrato.

1.4 Lugar de entrega

Los pedidos se librarán en el Almacén de Inventarios de la DGII, ubicado en la calle Julio Verne, justo al lado de las Oficinas de Claro, Distrito Nacional, Rep. Dom.